

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	EFICIENCIA TERMICA
KA-INS-045LP	AUTOMATICO	INSTANTANEO	4,5L/min	7,8 kW	92%



*Capacidad medida a nivel de la Cd. De Mexico. A nivel del mar hasta 6 L/min.

DESCRIPCION	ESPECIFICACION
TIPO DE GAS	GAS L .P.
PRESION DE GAS	28g/cm ²
PRESION MINIMA PARA ENCENDIDO(PRESION DE APERTURA)	4,9 kPa (50g/cm ²)
PRESION MAXIMA DE AGUA	0,45 MPa
PERILLA DE TEMPERATURA EN MAXIMO	4,5 L/min @ 25,5 kPa (250g/cm ²)
INCREMENTO MINIMO DE TEMPERATURA	25°C arriba de la temperatura de entrada
CARGA TERMICA	7,8 kW
DIMENSIONES	
A	45 cm
B	30 cm
C	14 cm
D	8,5 cm

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-200-SCFI-2017 (CERTIFICADO ANTE A&E INTERTRADE)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-ENER-2011 (CERTIFICADO ANTE A&E INTERTRADE)



Ahorro de hasta el 90%
en consumo de gas.
*Conectado a sistema solar Kalotron.



Tecnología Inteligente
Funciona como respaldo de un calentador solar (no requiere de bypass).



“Thermo Intelligent”
Encendido automático al abrir el agua caliente.



Perilla de Invierno-Verano
para una máxima potencia y eficiencia en tu calentador.



Display Digital
que muestra la temperatura deseada.



INGUSA
g r u p o

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	EFICIENCIA TERMICA
KA-INS-078	AUTOMATICO	INSTANTANEO	7,1L/min	12,3kW	92%



*Capacidad medida a nivel de la Cd. De Mexico. A nivel del mar hasta 10 L/min.

DESCRIPCION	ESPECIFICACION
TIPO DE GAS	GAS L .P.
PRESION DE GAS	28g/cm ²
PRESION MINIMA PARA ENCENDIDO(PRESION DE APERTURA)	4,9 kPa (50g/cm ²)
PRESION MAXIMA DE AGUA	0,45 MPa
PERILLA DE TEMPERATURA EN MAXIMO	7,1 L/min @ 29,4kPa (300 g/cm ²)
INCREMENTO MINIMO DE TEMPERATURA	25°C arriba de la temperatura de entrada
CARGA TERMICA	12,3 kW
DIMENSIONES	
A	55 cm
B	33,1 cm
C	19 cm
D	11 cm

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-200-SCFI-2017 (CERTIFICADO ANTE A&E INTERTRADE)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-ENER-2011 (CERTIFICADO ANTE A&E INTERTRADE)

Ahorro de hasta el 90%
en consumo de gas.
*Conectado a sistema solar Kalotron.

Tecnología Inteligente
Funciona como respaldo de un calentador solar (no requiere de bypass).

“Thermo Intelligent”
Encendido automático al abrir el agua caliente.

Perilla de Invierno-Verano
para una máxima potencia y eficiencia en tu calentador.

Display Digital
que muestra la temperatura deseada.



INGUSA
g r u p o

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	EFICIENCIA TERMICA
KA-INS-091	AUTOMATICO	INSTANTANEO	9,1L/min	15,9kW	92%



*Capacidad medida a nivel de la Cd. De Mexico. A nivel del mar hasta 6 L/min.

DESCRIPCION	ESPECIFICACION
TIPO DE GAS	GAS L .P.
PRESION DE GAS	28g/cm ²
PRESION MINIMA PARA ENCENDIDO(PRESION DE APERTURA)	4,9 kPa (50g/cm ²)
PRESION MAXIMA DE AGUA	0,45 MPa
PERILLA DE TEMPERATURA EN MAXIMO	9,1 L/min @ 68,6 kPa (700g/cm ²)
INCREMENTO MINIMO DE TEMPERATURA	25°C arriba de la temperatura de entrada
CARGA TERMICA	15,9 kW
DIMENSIONES	
A	69 cm
B	37 cm
C	20,5cm
D	10,5cm

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-200-SCFI-2017 (CERTIFICADO ANTE A&E INTERTRADE)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-ENER-2011 (CERTIFICADO ANTE A&E INTERTRADE)

Ahorro de hasta el 90%
en consumo de gas.
*Conectado a sistema solar Kalotron.

Tecnología Inteligente
Funciona como respaldo de un calentador solar (no requiere de bypass).

“Thermo Intelligent”
Encendido automático al abrir el agua caliente.

Perilla de Invierno-Verano
para una máxima potencia y eficiencia en tu calentador.

Display Digital
que muestra la temperatura deseada.



INGUSA
g r u p o