

KALOTRON

alta tecnología a tu alcance

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	EFICIENCIA TERMICA
KA-MOD-091LP-01	INSTANTANEO	INSTANTANEO	9,1L/min	15,9kW	96%



A

DESCRIPCION	ESPECIFICACION
TIPO DE GAS	GAS L.P.
PRESION DE GAS	28 g/cm ²
PRESION MAXIMA DE AGUA	0,45MPa
INCREMENTO MINIMO DE TEMPERATURA	25°C arriba de la temperatura de entrada
CARGA TERMICA	15,9kW
DIMENSIONES	
A	36cm
B	37cm
C	20,5cm
D	10,5cm

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-200-SCFI-2017 (CERTIFICADO ANTE A&E INTERTRADE)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-003-ENER-2011 (CERTIFICADO ANTE A&E INTERTRADE)



Máximo Confort

Temperatura ajustable en tu regadera



Altamente eficiente

Disminuye el consumo de gas.



Dúo Sistem

Funciona con alta y baja presión de agua.



Tecnología Digital

pantalla que muestra temperatura flujo de agua y fallas.



Agua Caliente

ilimitada en uso de servicios simultáneos.



Sin piloto

INGUSA
g r u p o

Industrias Gutiérrez S.A. de C.V.
Av. 8 de Julio 2495 Zona Industrial, Guadalajara Jalisco C.P. 44940

www.grupoingusa.com.mx
Tel. (33) 3268 2590

F-ING-36 Rev. 6 fecha 02/10/2019